


## PLANTA DE DIVISÃO DE LOTES
ESCALA 1:250
ESTACAS: 0pp a 7

ETAPA 1 (Estaca 0pp a 9)

| QUADRO ESTATÍSTICO | |
|---|---|
| Extensão da pavimentação | 275,00 m |
| Largura da pavimentação | 6,50 m |
| DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | |
| Calçada a retirar | 19,55 m² |
| Calçada a demolir | 46,60 m² |
| Arvores para retirar | 18 und |
| DRENAGEM PLUVIAL | |
| Tubo Ø30 cm | 42,00 m |
| Tubo Ø60 cm | 160,00 m |
| Tubo Ø80 cm | 42,00 m |
| Poço de visita Ø60 cm | 03 und |
| Caixa de ligação Ø60 cm | 01 und |
| Caixa de ligação especial (CL1) | 01 und |
| Boca de bueiro Ø80 cm | 01 und |
| Boca de lobo de grelha | 10 und |
| PAVIMENTAÇÃO PISTA | |
| Meio-fio externo | 366,50 m |
| Lajotas sextavada e=8 cm | 1.141,70 m² |
| PAVIMENTAÇÃO CALÇADA | |
| Meio-fio interno | 143,50 m |
| Pavimento intertravado tipo paver cor natural e=6 cm | 380,75 m² |
| Piso tátil direcional | 141,05 m² |
| Piso tátil de alerta | 7,20 m² |
| SINALIZAÇÃO VIÁRIA | |
| SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | |
| Linha dupla contínua - LFO-3 | 341,00 m |
| Linha de bordo - LBO | 341,00 m |
| Linha de retenção - LRE | 6,60 m |
| Faixa de travessia de pedestres zebrada - FTP-1 | 24,00 m |
| Triângulo da travessia elevada | 06 und |
| SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO | |
| R-19 - Velocidade máxima permitida | 04 und |
| SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA | |
| EA-1 - Passagem sinalizada e elevada de pedestres a 100 m | 2 und |
| EA-3 - Indicativa de passagem sinalizada e elevada de pedestres | 2 und |




## PLANTA DE DIVISÃO DE LOTES
ESCALA 1:250
ESTACAS: 7 a 13+15m

ETAPA 2 (Estaca 9 a 13+15m)

| QUADRO ESTATÍSTICO | |
|---|---|
| Extensão da pavimentação | 275,00 m |
| Largura da pavimentação | 6,50 m |
| DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | |
| Muro para demolir | C = 44,70 m x H = 1,50 m |
| Muro para demolir | C = 7,95 m x H = 1,80 m |
| Muro para demolir | C = 38,65 m x H = 2,00 m |
| Calçada a retirar | 7,45 m² |
| Calçada a demolir | 14,65 m² |
| DRENAGEM PLUVIAL | |
| Tubo Ø30 cm | 62,00 m |
| Tubo Ø60 cm | 102,00 m |
| Poço de visita Ø60 cm | 02 und |
| Caixa de ligação Ø60 cm | 02 und |
| Caixa de ligação especial (CL5) | 01 und |
| Boca de lobo de grelha | 12 und |
| PAVIMENTAÇÃO PISTA | |
| Meio-fio externo | 196,50 m |
| Lajotas sextavada e=8 cm | 561,20 m² |
| PAVIMENTAÇÃO CALÇADA | |
| Meio-fio interno | 46,75 m |
| Pavimento intertravado tipo paver cor natural e=6 cm | 74,55 m² |
| Piso tátil direcional | 42,95 m² |
| Piso tátil de alerta | 23,00 m² |
| SINALIZAÇÃO VIÁRIA | |
| SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | |
| Linha dupla contínua - LFO-3 | 151,35 m |
| Linha de bordo - LBO | 151,35 m |
| Linha de retenção - LRE | 13,20 m |
| Faixa de travessia de pedestres zebrada - FTP-1 | 48,00 m |
| Triângulo da travessia elevada | 12 und |
| SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO | |
| R-19 - Velocidade máxima permitida | 06 und |
| SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA | |
| EA-3 - Indicativa de passagem sinalizada e elevada de pedestres | 04 und |
| A-45 - Rua sem saída | 02 und |
| SINALIZAÇÃO VERTICAL DE INDICAÇÃO | |
| Placa esmaltada para identificação de rua | 04 und |

| AÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| 1 | Emissão inicial | 07/2021 | JSB |

AMFRI

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 - Bairro São Vicente - CEP 88309-421 - Itajaí-SC - CREA-SC 050.968-0
www.amfri.org.br engenharia@amfri.org.br amfri@amfri.org.br

Prefeitura Municipal de Navegantes
Estado de Santa Catarina

# RUA DO LEITEIRO - BAIRRO AREIAS

Data: Jul/2021
Escala: 1/500
Desenho: Eduardo
Folha: 09/11

Projeto: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Estatística: Vide quadro estatístico em prancha

Conteúdo da Folha: Planta de divisão de lotes

Prefeitura Municipal
Libardoni Lauro Claudino Fronza
Prefeito(a) Municipal

Responsável Técnico
Jacqueline Soares Barboza
Engenheira Civil - CREA-SC 099.442-5